

DACHGESTELLE FÜR DECKENAPPARATE

PD/S

ANWENDUNG

Die Dachgestelle dienen zum Anbringen der Schöpfkästen CzD/S und der Anschlusskästen von Apparaten UGW/S und UGW/MS.

BESCHREIBUNG DER ANLAGE

Die Dachgestelle sind aus Stahlblech gemacht, das durch Schweißen verbunden ist. Die Dachgestelle sind mit einem Farbanstrich gesichert.

BEZEICHNUNGEN

Dachgestell für Apparate UGW/S oder UGW/MS

PD/S - 4

Größe [0÷3 für UGW/MS]
[1÷6 für UGW/S]

TECHNISCHE ANGABEN

Grundaussmaße

Größe des Apparates	Größe des Dachgestells	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
UGW/MSA-0	PD/MS-0	470	590	690	790	850	600
UGW/MSA-1	PD/MS-1	520	640	740	840	900	600
UGW/MSA-2	PD/MS-2	650	770	870	970	1030	600
UGW/MSA-3	PD/MS-3	550	670	870	930	770	600
UGW/S-1	PD/S-1	550	670	870	930	770	600
UGW/S-2	PD/S-2	585	730	930	990	830	600
UGW/S-3	PD/S-3	660	800	1000	1060	900	600
UGW/S-4	PD/S-4	720	880	1080	1140	980	800
UGW/S-5	PD/S-5	810	970	1170	1230	1070	800
UGW/S-6	PD/S-6	910	1070	1270	1330	1170	800

